

SF-NVR3108-B1

Safire Smart

Videoregistratore NVR per

telecamere IP gamma B1

8 CH video / Compressione H.265

Risoluzione fino a 8Mpx / Larghezza

di banda 80 Mbps

Uscita HDMI 4K e VGA / 1HDD

Supporta eventi VCA da telecamere

IP / Funzione POS



Safire Smart

Gamma B1

Videoregistratore NVR per telecamere IP

8 CH

Larghezza di banda supportata 80 Mbps

Risoluzione massima 8 Megapixel (3840x2160)

Compressione H.265/H.264

Uscita HDMI 4K e VGA

Funzione POS

Accesso IP Dual Stream

Mouse

RCA Audio

Spazio per 1 HD

WEB interface, CMS e Smartphone

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B1
Ingressi per telecamere IP	8CH IP
Telecamere IP compatibili	Safire Smart (protocollo nativo), ONVIF
Audio bidirezionale	1 ingresso / 1 uscita RCA
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Registrazione Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacità di decodifica	1CH 8Mpx 4CH 1080P
Formato compressione video	H.265 / H.264
Compressione audio	G.711(U/A)
Larghezza di banda totale	80 Mbps entrata / 80 Mbps uscita
Risoluzione display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Allarmi	Non disponibile
Funzione POS	Si
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento del movimento, eventi intelligenti, ingresso allarme, POS
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Backup esterno	Memoria USB / HD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /
Memorizzazione interna	1x HD 3.5" SATA3.0 fino a 8 TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software PC Safire Smart VMS
Alimentazione	DC 12V / 1.5A, < 10W (Senza hard disk)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~50°C, Umidità 90%
Dimensioni / Peso	45 (La) x 300 (Lu) x 249 (l) mm / 0.9 Kg