

SF-T010A-5B1-0360

Safire Smart

Telecamera Turret 4 in 1 Gamma B1

5 Mpx (2560x1936) , 1/2.5" CMOS

Ottica 3.6 | IR portata 20 m

DWDR, HLC, BLC, AGC

Waterproof IP67



Safire Smart

Gamma B1 Economica

Telecamera Turret HDTVI, HDCVI, AHD e Analogica

CMOS 1/2.5"

5Mpx (2560x1936)

Uscita 4 in 1

Lente 3.6mm

0 Lux

IR Distanza 20 m

2D DNR

IR CUT

Mirror

HLC, BLC, AGC, DWDR

Microfono incorporato, audio su cavo coassiale

Waterproof IP67

Specificazioni

| | |
|----------------------------|--|
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | B1 Economica |
| Sensore ottico | 1/2.5" CMOS |
| Risoluzione massima | 5 Mp (2560x1936) |
| Risoluzione | 5MP@20fps /4MP@30fps |
| Ottica | 3.6 mm (H: 88.6°, V: 72.4°, D: 101.3°) |
| Illuminazione minima | 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| Illuminazione a infrarossi | 0 Lux / Portata IR fino a 20 m (ICR) |
| Giorno / Notte | Auto / Color / BW (Bianco e nero) |
| Uscita video | 1 x BNC conmutabile HDTV / HDCVI / AHD / CVBS |
| Commutazione uscita video | Mediante Switch |
| Audio | Microfono incorporato, audio su cavo coassiale |
| Funzioni basiche | Menù OSD (remoto) |
| Funzioni OSD configurabili | DWDR, 2D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR |
| Posizionamento Lente | 3 Axis |
| Alimentazione | DC 12 V / 250 mA, 3W max |
| Grado di protezione | Waterproof IP67 |
| Temp. funzionamento | -30° C ~ +50° C |
| Materiale | Corpo in metallo e supporto in plastica |
| Dimensioni | 82.8 (l) x 94.8 (Ø) mm |
| Peso | 200 g |