

SF-B580ZS-2E1

Safire Smart

Telecamera Bullet 4 in 1 Gamma E1

2Mpx (1920x1080), 1/2.8" CMOS

Starlight

Ottica Motorizzata 2.8~12 mm | IR

portata 50 m

DWDR, HLC, BLC, AGC

Waterproof IP67



Safire Smart

Gamma E1 Professionale di alta qualità e prestazioni

Telecamera Bullet HDTVI, HDCVI, AHD e Analogica

CMOS 1/2.8" Starlight

2Mpx (1920x1080)

Uscita 4 in 1

Ottica Motorizzata 2.8~12mm- 0 Lux

IR Distanza 50 m

3D-DNR

IR CUT

Mirror

HLC, BLC, AGC, DWDR

Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	E1 Professionale di alta qualità e prestazioni
Sensore ottico	1/2.8" CMOS Starlight
Risoluzione massima	2 Mp (1920x1080)
Risoluzione	2Mpx@25FPS
Ottica	Motorizzato 2.8-12 mm (H: 88.6°-34.4°, V: 57.5°-19.7°, D: 96.4°-39°)
Illuminazione minima	0.001 Lux @(F1.2, AGC ON)
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Portata IR fino a 50 m (ICR)
Giorno / Notte	Auto / Color / BW (Bianco e nero)
Uscita video	1 x BNC conmutabile HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Commutazione uscita video	Mediante Switch
Funzioni basiche	Menù OSD (remoto)
Funzioni OSD configurabili	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posizionamento Lente	3 Axis
Alimentazione	DC 12 V / 700 mA, 8.5W max
Grado di protezione	Waterproof IP67
Temp. funzionamento	-30° C ~ +50° C
Materiale	Corpo in metallo e supporto in plastica
Dimensioni	80.5 (l) x 80,5 (H) x 217,70 (P) mm
Peso	560 g