



Linea di prodotti Fibra

## StreetSiren Fibra

Sirena cablata con indicazione LED da interno ed esterno



3  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

INCERT

IP54

StreetSiren Fibra è il dispositivo della linea dei prodotti cablati Fibra. Questi dispositivi possono essere acquistati, installati e gestiti solo dai partner accreditati di Ajax Systems



### 4 obiettivi, 1 dispositivo

- L'allarme serve a spaventare gli intrusi e ad attirare l'attenzione
- L'indicazione dello stato di sicurezza segnala agli utenti l'inserimento/disinserimento del sistema e i ritardi all'ingresso/uscita
- Campanello all'apertura avvisa l'attivazione dei rilevatori di apertura quando il sistema è disinserito
- L'indicazione post-allarme informa gli utenti e le guardie particolari giurate quando il sistema viene attivato



### Fibra

Tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m di comunicazione cablata
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Una linea per diversi tipi di dispositivi



### Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper
- Protezione contro i cortocircuiti
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket
- Custodia robusta



### Allarmi regolabili

- La Modalità aree imposta la risposta della sirena alle modifiche della modalità di sicurezza e agli allarmi della sua area
- Volume regolabile dell'allarme e delle notifiche: da 85 dB a 113 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 sec a 3 min



### Alimentazione

- Basso consumo energetico: fino a 0,37 W
- La batteria ricaricabile preinstallata alimenta il dispositivo
- Calcolatore dell'alimentazione
- Stress test del consumo energetico



### Installazione facile

- Abbinamento al sistema di sicurezza tramite codice QR o scansione delle linee
- Pannello di montaggio SmartBracket: per l'installazione non serve smontare la custodia della sirena
- Livella a bolla per controllare l'angolo di inclinazione del pannello durante l'installazione
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax

Le linee di prodotti **Superior, Fibra e Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p><b>Conformità agli standard</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT</p> <p><b>Compatibilità</b></p> <p>Unità centrali Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p>	<p><b>Avvisi</b></p> <p><b>Allarmi</b> Segnale acustico LED</p> <p><b>Ritardi all'ingresso/uscita</b> Segnale acustico</p> <p><b>Cambio della modalità di sicurezza</b> Segnale acustico LED</p> <p><b>Stato di sicurezza</b> LED</p> <p><b>Campanello all'apertura</b> Segnale acustico</p> <p><b>Indicazione post-allarme</b> LED</p>	<p><b>Comunicazione con l'hub</b></p> <p><b>Tecnologia di comunicazione Fibra</b></p> <p><b>Connessione cablata</b> U/UTP cat.5 4×2×0,51, conduttore in rame</p> <p>cavo di segnale 4×0,22, conduttore in rame</p> <p><b>Raggio di comunicazione</b> fino a 2,000 m Con cavo U/UTP cat.5, 4×2×0,51</p>	<p><b>Caratteristiche</b></p> <p><b>Tipi di eventi</b> Segnale acustico LED</p> <p><b>Volume dell'allarme</b> da 85 dB a 113 dB a una distanza di 1 m Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p> <p><b>Durata dell'allarme</b> da 3 sec a 3 min Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p> <p><b>Frequenza del buzzer piezoelettrico</b> 3,5 ± 0,5 kHz</p>
<p><b>Alimentazione</b></p> <p><b>Principale</b> 24 V<math>\overline{=}</math>, fino a 100 <math>\mu</math>A Dalla linea Fibra</p> <p><b>Di riserva</b> LTO 18650, 1,500 mAh, 2,4 V<math>\overline{=}</math> Fino a 30 minuti di segnalazione di allarme dopo un'interruzione dell'alimentazione principale</p>	<p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da -25 °C a +50 °C</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 95%</p> <p><b>Classe di protezione</b> IP54</p> <p><b>Altezza consigliata per l'installazione</b> 2,5 m o più in alto</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p><b>Colore</b> nero, bianco</p> <p><b>Dimensioni</b> 198,5 × 198,5 × 59 mm</p> <p><b>Peso</b> 516 g</p> <p><b>Tamper antisabotaggio</b></p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>StreetSiren Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  
[ajax.systems/support/devices/streetsiren-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-fibra/)

✉ support@ajax.systems  
📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems