

# SKU 4740 VT-602G

Mini Pannello LED 6W Montaggio ad Incasso  
Rotondo in Vetro 3000K





Colore della Luce  
**Bianco caldo**

Potenza  
**6W**

Flusso Luminoso  
**420LM**

Forma  
**Rotonda**



## Specifiche tecniche

Colore della Luce	Bianco caldo	Potenza	6W
Flusso Luminoso	420LM	Dimmerabile	No
Forma	Rotonda	Grado di Protezione	IP20
Materiale	Alluminio + Vetro	Cicli ON/OFF	>15000
Colore	Bianco	CRI	>80
Dimensione	Ø100x35mm	Durata	20000 ore
Efficienza Luminosa	70LM/W	Fascio Luminoso	120°
Flicker Free (Senza Sfarfallio)	Sì	Installazione	Incasso
Fattore di Potenza (PF)	>0.9	Potenza Equivalente	20W
Sensore	Compatibile	Sezione di Incasso	Ø75mm
Tecnologia LED	SMD	Temperatura d'Esercizio	-25°C a +50°C
Temperatura di Colore (CTI)	3000K	Tensione d'Alimentazione	AC:100-240V, 50/60Hz
Consumo energetico	6kW/1000h	ID EPREL	1028089

## Packaging

Garanzia	2 anni
MOQ	1pz
EAN	3800230622891
Unità di misura	pz