

SKU 4743 VT-1202G RD

Mini Pannello LED 12W Montaggio ad Incasso
Rotondo in Vetro 6000K





Colore della Luce
Bianco freddo

Potenza
12W

Flusso Luminoso
840LM

Forma
Rotonda



Specifiche tecniche

Colore della Luce	Bianco freddo	Potenza	12W
Flusso Luminoso	840LM	Dimmerabile	No
Forma	Rotonda	Grado di Protezione	IP20
Materiale	Alluminio + Vetro	Cicli ON/OFF	>15000
Colore	Trasparente	CRI	>80
Dimensione	Ø160x40	Durata	20000 ore
Efficienza Luminosa	70LM/W	Fascio Luminoso	120°
Flicker Free (Senza Sfarfallio)	Sì	Installazione	Recessed
Fattore di Potenza (PF)	>0.9	Potenza Equivalente	40W
Sensore	Sensor Compatible	Sezione di Incasso	Ø120mm
Tecnologia LED	SMD	Temperatura d'Esercizio	-25 a +50°C
Temperatura di Colore (CTI)	6000K	Tensione d'Alimentazione	AC (100 - 240)
Consumo energetico	12kw/1000h	ID EPREL	1028091

Packaging

Garanzia	2 anni
MOQ	1pz
EAN	3800230622921
Unità di misura	pz