

# SF-IPB022CWA-4P

Telecamera Bullet IP Safire Gamma  
PRO  
1/3" Progressive Scan CMOS Night  
Color  
4 Mp | Obiettivo 2.8 mm  
WDR | 3D DNR  
Microfono integrato  
Impermeabile IP67



Safire  
Telecamera IP  
1/3" Progressive Scan CMOS  
Night Color  
4 Megapixel (2560x1440)  
Lente 2.8 mm  
WDR  
3D DNR  
Compressione H.265+/H.264+  
0 Lux  
Microfono integrato  
RJ-45 10/100 M  
Registrazione su scheda Micro SD  
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR  
Compatibile con ONVIF  
PoE IEEE802.3af  
Impermeabile IP67

# Specificazioni

Marca	Safire
Gamma	PRO
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS Night Color
Risoluzione massima	4 Mpx (2560x1440) a 20 fps
Risoluzione	Frame rate Main Stream: 4 Mp (1~20 fps) / 1080p (1~25 fps) / 720p (1~25 fps) Sub Stream Rate: 720p (1~25 fps) / 480p (1~25 fps) / 360p (1~25 fps)
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	96.5° (H), 50.8° (V), 113.9° (D)
Illuminazione minima	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Giorno / Notte	Colore 24/7 / Luce Bianca (portata 30 m)
Bitrate	32 Kbps – 8 Mbps
Compressione	H.265+ / H265 / H.264+ / H264
Miglioramenti immagine	WDR (120 dB), 3D DNR, AE, AGC, ATW, AWB, BLC, ROI, Mirror, Privacy Mask
Funzioni avanzate	Rilevamento del movimento, Allarme anti-manomissione, Eccezione
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, 256 GB max.
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 M
Allarmi	Non disponibile
Audio	Microfono
Accesso remoto	NVR, Web Browser, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12V / 400 mA, 5 W max. PoE IEEE802.3af, 6.5 W max.
Grado di protezione	IP67
Materiale	Metallo (lega di alluminio)
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	164.4 (P) x 76.6 (Ø) mm
Dimensioni della base	55 (Ø) mm / 3 viti
Peso	430 g