

# SF-IPB025CWA-4U-AI2

Telecamera IP 4 Megapixel  
1/2.7" Ultra Night color  
Compressione H.265+ / H.265  
Lente 2.8 mm / WDR  
Truesense2: Miglioramento del filtro  
per i falsi allarmi



Safire  
Telecamera bullet IP  
Gamma Ultra  
4 Megapixel Progressive Scan CMOS Night Color  
Risoluzione (2688 × 1520)  
0 Lux  
Lente 2.8 mm  
WDR  
3D DNR  
Compressione H.265+/H.264+  
Luce bianca portata 40 m  
TrueSense2, filtro di falso allarme migliorato per veicoli e persone  
Face Capture: Compatibile con i videoregistratori di riconoscimento facciale  
Rilevamento di attraversamento linea, rilevamento antintrusione, rilevamento di entrata in un'area, rilevamento di uscita da un'area  
Rilevamento del movimento 2.0 (classificazione di persone e veicoli)  
Microfono integrato  
RJ-45 10/100 BaseT  
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR  
Compatibile con ONVIF  
Registrazione su scheda Micro SD  
PoE IEEE802.3af  
Impermeabile IP67

# Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688 x 1520)
Illuminazione minima	0.0005 Lux / F1.0 WL
Illuminazione	0 Lux / Luce bianca portata 40 m
Ottica	2.8 mm (H: 112°, V: 61°)
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Tasso Main Stream	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 - 25 FPS)
Tasso Extra Stream	640x480, 640x360 (1 - 25 FPS)
Compressione	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Miglioramenti immagine	WDR (130dB), BLC, 3D-DNR, HLC
Funzioni avanzate	Rilevamento di crossingline  intrusione   ingresso/uscita regione
Truesense 2	Rilevamento del movimento, crossingline, ingresso/uscita regione Truesense, Face capture
Face Capture	Sì (Compatibile con i videoregistratori di riconoscimento facciale Safire)
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Allarmi	Non disponibile
Audio	Microfono incorporato
Accesso remoto	NVR, Web Browser, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12V / 0.5A, max. 6W, PoE IEEE802.3af max. 7.5W
Grado di protezione	IP67
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	215.2 mm (Al) x 78.8 (Ø) mm
Dimensioni della base	85.3 (Ø) mm (3 viti)
Peso	695 g