

SF-VIMOD-CAM-2

Videocitofono 2 fili Safire
Camera 2Mpx
Audio bidirezionale
APP mobile tramite Monitor
Adatto per esterni IP65
Montaggio modulare



Safire

Videocitofoni 2 fili con telecamera 2Mpx

Lente grandangolare

Altoparlante e microfono integrati

Visione notturna

Connessione TCP/IP tramite SF-VIMOD-HUB

Monitoraggio remoto tramite il software Safire Control Center, l'app mobile o il monitor interno

Sblocco porte a distanza

Montaggio con supporto da superficie o da incasso con staffa non inclusa

Personalizzazione etichetta LED

Adatto per esterni IP65

Integrabile con i moduli Safire

Specificazioni

| | |
|------------------------|--|
| Marca | Safire |
| Sistema operativo | LINUX OS |
| Sensore ottico | Low Illumination 2 MPx IR |
| Funzioni dell'immagine | BLC / WDR / DNR |
| Angolo di visione | D: 180° H:96° |
| Audio | Audio bidirezionale con microfono e speaker |
| Tastiera | pulsante di chiamata meccanica con etichetta di personalizzazione LED |
| Uscite | 2 relè / 1 uscita modulo / È necessaria una fonte di alimentazione esterna |
| Ingressi | 4 ingressi |
| Accesso remoto | Applicazione per telefoni cellulari o software Safire Control Center |
| Interfaccia di rete | Connessione di rete tramite due fili / Protocollo SIP 2.0 |
| Modulare | Compatibile con le schede modulari Safire |
| Alimentazione | DC 24 VDC con Hub 2 fili / 12 V / 1700 mA max. |
| Grado di protezione | IP65 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Temp. funzionamento | -40° C ~ +60° C |
| Dimensioni | 98 (Al) x 99.8 (La) x 43.9 (Lu) mm |
| Peso | 360 g |