

SF-IPT511CA-4E1-DL

Safire Smart

Telecamera Turret IP gamma E1

Night Color IA

Risoluzione 4 Megapixel (2566x1440)

Ottica Motorizzata 2.8~12mm |

IR&Led fino a 40m

IA: Classificazione di persone e veicoli

Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)



Safire Smart

Gamma E1 con Intelligenza Artificiale

Telecamera Turret IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente Motorizzata 2.8~12mm

0 Lux

Night Color, immagine a colori 24/7h

Doppia Luce: IR portata 40 m e Led bianco portata 40m

Compressione H.265 / H.264

WDR

3DNR

Microfono integrato

Audio

Intelligenza Artificiale: Classificazione di persone e veicoli

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Waterproof IP67

Specificazioni

| | |
|--------------------------|--|
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | E1 Night Colore |
| Sensore ottico | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Illuminazione minima | Color: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, immagine a colori 24/7h |
| Intervallo Illuminazione | Doppia illuminazione: IR fino a 40m LED bianco fino a 40m |
| Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Frame rate Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Frame rate Sub Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Frame rate Terzo Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compressione | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps - 8 Mbps |
| Ottica | Motorizzata 2.8-12 mm |
| Campo visivo (FOV) | H: 97-33°, V: 52-18°, D: 115-37° |
| DORI | W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 182 m (D), 73 m (O), 36 m (R), 18 m (I) |
| Miglioramenti immagine | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI |
| Rilevamento di movimento | Sì |
| Funzioni Intelligenti | Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, area di ingresso, area di uscita Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...) |
| Audio | Microfono integrato, 1 Ingresso |
| Compressione audio | G711A / U |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Memorizzazione interna | Scheda microSD fino a 256GB |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado di protezione | Waterproof IP67 |
| Materiale | Metallo |
| Temp. funzionamento | -30° C ~ +60° C |
| Dimensioni | 111.6 (Ø) x 99.6 (Al) mm |
| Peso | 660 g |