

UT203R

Pinza amperometrica

Misura in DC fino a 600V e 400A

Misura CA fino a 600V e 400A

Capacitanza/frequenza

Intervallo automatico | Test di diodi |

True RMS | NVC

Apertura pinza di 28mm



UNI-T

Pinza amperometrica CAT II 600V/ CAT III 300V

Display LCD fino a 4000 conteggi

Misurazione della corrente AC e DC fino a 400 A

Misurazione della tensione DC e AC fino a 600 V

Alta precisione AC con funzione True RMS integrata

Misurazione della frequenza e capacitanza

Cicalino per test di continuità

Test dei diodi

Funzione NCV (tensione senza contatto)

Spegnimento automatico

Specificazioni

Marca	Uni-T
Intervallo di misurazione dell'intensità DC e AC	AC: 400A $\pm(2\%+5)$; Frequenza di risposta: 50~100Hz DC: 400A $\pm(2\%+5)$
Intervallo di misurazione della tensione DC e AC	AC: 600V $\pm(0.8\%+5)$; Frequenza di risposta: 10Hz~60kHz DC: 600V $\pm(0.5\%+2)$
Intervallo di misurazione della capacitanza	40mF $\pm(4\%+5)$
Intervallo di misurazione di frequenza	10Hz~10MHz $\pm(0.1\%+4)$
Conteggi display	Fino a 4000
Dimensioni display	37mm x 25mm
Apertura pinza	28mm
Intervallo Automatico / Intervallo Manuale/ True RMS	Si dispone
Test dei diodi	Si dispone
Funzione NCV (Rilevamento della tensione senza contatto)	Si dispone
Modalità relativa	Si dispone
Registro MAX/MIN	Si dispone
Test di continuità	Si dispone
Indicatore di batteria scarica	Si dispone
Modalità zero	Si dispone
Alimentazione	2 x pile (R03) 1.5V
Dimensioni	215 (l) x 63 (La) x 36 (Lu) mm
Peso	235 g
Sicurezza	CAT III 300V/ CAT II 600V