

SF-T010CA-2B1

Safire Smart

Telecamera Turret 4 in 1 Gamma B1

2 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS

Ottica 2.8mm | Illuminazione LED

bianca 20 m

DWDR, HLC, BLC, AGC

Waterproof IP67



Safire Smart

Gamma B1 Economica Night Color

Telecamera Turret HDTVI, HDCVI, AHD e Analogica

CMOS 1/2.8"

2Mpx (1920x1080)

Uscita 4 in 1

Lente 2.8mm

Immagine a colori 24/7

0 Lux

Portata 20 m Led bianco

2D DNR

Mirror

HLC, BLC, AGC, DWDR

Microfono incorporato, audio su cavo coassiale

Waterproof IP67

Specificazioni

| | |
|----------------------------|--|
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | B1 Economica Night color |
| Sensore ottico | 1/2.8" CMOS |
| Risoluzione massima | 2 Mp (1920x1080) |
| Risoluzione | 2Mpx (25fps) |
| Ottica | 2.8 mm (H: 106.8°, V: 74.3°, D: 114.2°) |
| Illuminazione minima | 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| Illuminazione LED | Fino a 20 m con LED bianco |
| Giorno / Notte | Auto / Color / BW (Bianco e nero) |
| Uscita video | 1 x BNC conmutabile HDTV / HDCVI / AHD / CVBS |
| Commutazione uscita video | Mediante Switch |
| Audio | Microfono incorporato, audio su cavo coassiale |
| Funzioni basiche | Menù OSD (remoto) |
| Funzioni OSD configurabili | DWDR, 2D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror |
| Posizionamento Lente | 3 Axis |
| Alimentazione | DC 12 V / 300 mA, 4W max |
| Grado di protezione | Waterproof IP67 |
| Temp. funzionamento | -30° C ~ +50° C |
| Materiale | Corpo in metallo e supporto in plastica |
| Dimensioni | 82.8 (l) x 94.6 (Ø) mm |
| Peso | 390 g |