

SF-IPT011CA-4I1-SL

Safire Smart

Telecamera Turret IP gamma I1 con

Deterrenza attiva

Risoluzione 4 Megapixel (2566x1440)

Ottica 2.8 mm | MIC & Speaker | Dual

light 40m

IA: Classificazione di persone e veicoli

Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)



Safire Smart

Gamma I1 con Intelligenza Artificiale

Telecamera Turret IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Ottica 2.8 mm

0 Lux

Doppia ottica: IR e Led bianco portata 40 m

Compressione H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Microfono e altoparlante integrato

Audio

Allarmi

Intelligenza Artificiale avanzata: rilevamento di persone, veicoli e veicoli non motorizzati

Acquisizione del volto

Metadati video

Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati

Deterrenza attiva: Flash rosso e blu con messaggio audio personalizzato

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	I1 con deterrenza attiva
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	Colore: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED
Illuminazione	IR: 40m LED bianco: 40m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modalità HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps – 8 Mbps
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	H: 96°, V: 54.5°, D: 113°
DORI	60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Funzioni Intelligenti	Intelligenza Artificiale Avanzata basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Rilevamento e acquisizione del volto Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Deterrenza Attiva	Flash LED rosso e blu / Avviso acustico personalizzato Attivati da un evento di intelligenza artificiale *Personalizzazione dei messaggi dall'interfaccia web o dall'APP Safire Smart
Audio	Microfono e altoparlante integrati, 1 Ingresso / 1 Uscita
Compressione audio	G711A / U
Allarme	1 Ingresso / 1 Relay
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memorizzazione interna	Scheda microSD fino a 256GB
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 1000mA / 12 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	111.5 (Ø) x 99.6(AI) mm
Peso	640 g