

SF-IPB580ZA-6E1-DL

Safire Smart

Telecamera Bullet IP gamma E1

Intelligenza Artificiale

Risoluzione 6 Megapixel (3200x1800)

Ottica Motorizzata 2.8-12 mm | Audio

IN | DL 50m

IA: Classificazione di persone e veicoli

Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)



Safire Smart

Gamma E1 con Intelligenza Artificiale

Telecamera Bullet IP

1/2.5" Progressive Scan CMOS

6 Megapixel (3200x1800)

Lente motorizzata 2.8-12 mm

0 Lux -Dual Light Portata 50 m

Compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

WDR

3DNR

Ingresso audio

Microfono Integrato

Scheda MicroSD

Intelligenza Artificiale: Classificazione di persone e veicoli

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	E1
Sensore ottico	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	6 Megapixel (3200x1800)
Illuminazione minima	Colore: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata Dual Light	IR: 50 m Luce Bianca: 40 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	20 FPS (6Mpx) 30 FPS (4Mpx, 1080P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	2.8-12 mm Motorizzata
Angolo di campo (FOV)	H: 108°~36°, V: 57°~20°, D: 129°~42°
DORI	204~66 m (D), 82~27 m (O), 41~13 m (R), 20~7 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Funzioni Intelligenti	Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Audio	1 Ingresso / Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memorizzazione interna	Scheda microSD fino a 256GB
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 9.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo e plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	80.5 (l) x 80.5 (La) x 217.8 (Lu) mm
Peso	680 g