

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Bullet

# UV-IPC2314LE-ADF28KM-WP

Uniview



## Caratteristiche

---

- Telecamera Bullet IP | Gamma Easy
- 4 MP (2688x1520)
- Ottica 2.8 mm
- Illuminazione minima 0.003lux | 0 Lux con luce aggiuntiva
- Portata luce bianca 30m
- ColorHunter con tecnologia Wise-ISP: Con la tecnologia Wise-ISP di Uniview, le tue immagini raggiungeranno un livello di perfezione eccezionale. Questo processore intelligente ottimizza ogni fotogramma riducendo il rumore, migliorando il range dinamico e regolando i colori per offrire una qualità visiva superiore. Progettato per scenari con condizioni di luce variabili, Wise-ISP assicura immagini nitide e coerenti, diventando la base delle soluzioni più avanzate di Uniview
- SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: Combina algoritmi di intelligenza artificiale con l'analisi video in tempo reale per identificare con precisione le intrusioni umane, riducendo al minimo i falsi allarmi causati dai movimenti degli animali o dalle condizioni atmosferiche
- UMD (Ultra Motion Detection): Grazie al suo avanzato algoritmo di IA, UMD è in grado di rilevare i cambiamenti nell'ambiente in modo estremamente efficiente, anche in situazioni di alta velocità o di movimenti difficili da catturare con altre tecnologie
- WDR 120dB
- Microfono integrato
- Slot microSD fino a 512 GB
- Modalità corridoio 9:16
- PoE
- IP67
- Grafene e metallo
- Compatibile con ONVIF

## Specificazioni

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gamma</b>	EasyStar
<b>Sensore ottico</b>	1/1.8" Progressive Scan CMOS
<b>Risoluzione massima</b>	4 MP (2688x1520)
<b>Frame rate Main Stream</b>	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
<b>Frame rate Sub Stream</b>	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
<b>Compressione</b>	Ultra265/H.265/H.264
<b>Ottica</b>	2.8 mm (H: 110.4°, V: 60.5°, D: 115.2°)
<b>Illuminazione minima</b>	Color Hunter con tecnologia WISE-ISP, che consente di visualizzare immagini a colori 24/7 con una nitidezza assoluta 0.0003Lux (F1.0 AGC ON)
<b>Portata Luce bianca</b>	30 m
<b>Modalità Corridoio</b>	Sì (9:16)
<b>Miglioramenti immagine</b>	WDR (120dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>Audio</b>	Microfono integrato   G.711
<b>Memoria interna</b>	Scheda MicroSD, Max 512 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
<b>Funzioni intelligenti</b>	Rilevamento del movimento, UMD, Rilevamento audio, Protezione antimanomissione
<b>UMD</b>	Sì (Rilevamento avanzato del movimento con classificazione di persone e veicoli)
<b>Interfaccia di rete</b>	Ethernet 10/100M BaseT
<b>Accesso remoto</b>	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilità</b>	ONVIF
<b>Pulsante di reset</b>	Sì
<b>Alimentazione</b>	DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funzionamento</b>	-30° C ~ 60° C
<b>Grado di protezione</b>	Waterproof IP67 Protezione da sovratensione 4000 V

**Dimensioni**

73 (l) x 73 (H) x 206 (P) mm

---

**Peso**

480 g

---