

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Dome

UV-IPC3534LB-ADZK-H

Uniview



Caratteristiche

- Uniview
- Telecamera Dome IP
- Gamma EasyBasic
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Obiettivo motorizzato varifocale 2.8-12 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Distanza 40 m
- WDR 120dB
- UMD (Ultra motion detection)
- Supporta la modalità corridoio 9:16
- Protezione da sovratensioni
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- Microfono integrato
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Slot per microSD
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- Waterproof IP67
- Antivandalo IK10

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Easy
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688×1520)
Ottica	2.8 ~ 12 mm, autofocus AF e zoom motorizzato
Frame rate Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Frame rate Sub Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Illuminazione minima	Colore: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR on
Portata infrarossi	40 m
WDR	120 dB
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Audio	Microfono incorporato
Funzioni di rilevamento	Attraversamento linea, intrusione (basata sul rilevamento di persone), rilevamento del movimento, rilevamento di movimento ultra, allarme antimanomissione, rilevamento audio
Día/Noche	Filtro meccanico ICR
Memoria interna	Slot per Micro SD (fino a 256 GB)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T)
Protezione	Waterproof (IP67), Antivandalo (IK10), Protezione contro le sovratensioni
Alimentazione	8.W, PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ 60°C
Dimensioni	7128mmx100mm