

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Turret

UV-IPC3624LE-ADF28K-WP

Uniview



Caratteristiche

- Telecamera Turret IP | Gamma Easy
- 4 MP (2688x1520)
- Ottica 2.8 mm
- Illuminazione minima 0.0003 lux
- ColorHunter con tecnologia Wise-ISP: Con la tecnologia Wise-ISP di Uniview, le tue immagini raggiungeranno un livello di perfezione eccezionale. Questo processore intelligente ottimizza ogni fotogramma riducendo il rumore, migliorando il range dinamico e regolando i colori per offrire una qualità visiva superiore. Progettato per scenari con condizioni di luce variabili, Wise-ISP assicura immagini nitide e coerenti, diventando la base delle soluzioni più avanzate di Uniview
- SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: Combina algoritmi di intelligenza artificiale con l'analisi video in tempo reale per identificare con precisione le intrusioni umane, riducendo al minimo i falsi allarmi causati dai movimenti degli animali o dalle condizioni atmosferiche
- UMD (Ultra Motion Detection): Grazie al suo avanzato algoritmo di IA, UMD è in grado di rilevare i cambiamenti nell'ambiente in modo estremamente efficiente, anche in situazioni di alta velocità o di movimenti difficili da catturare con altre tecnologie
- WDR 120dB
- Compatibile con ONVIF
- Microfono integrato
- Slot microSD fino a 512 GB
- Modalità corridoio 9:16
- PoE
- IP67
- Grafene e metallo

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	EasyStar
Sensore ottico	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Frame rate Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Frame rate Sub Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	2.8 mm (H: 110.4°, V: 60.5°, D: 115.2°)
Illuminazione minima	Color Hunter con tecnologia WISE-ISP, che consente di visualizzare immagini a colori 24/7 con una nitidezza assoluta 0.0003Lux (F1.0 AGC ON)
Portata LED bianco	30 m
Modalità Corridoio	Sì (9:16)
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Audio	Microfono integrato G.711
Memoria interna	Scheda MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Funzioni intelligenti	Rilevamento del movimento, UMD, Rilevamento audio, Protezione antimanomissione
UMD	Sì (Rilevamento avanzato del movimento con classificazione di persone e veicoli)
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Supporta Antintrusione, attraversamento linea (basato sul rilevamento di persone e veicoli)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100M BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Pulsante di reset	Sì
Alimentazione	DC 12 V / 2.6 W PoE IEEE802.3af

Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67 Protezione da sovratensioni 4 KV
Dimensioni	118 (?) × 106 (H) mm
Peso	480 g